



|  |   |
|--|---|
| <h1>Drehflügel</h1> <h2>für Fenster</h2>       |   |
| <b>Typ</b><br><br><b>DF</b>                    | <b>DT-MS-Profil</b> (ca. Originalgröße)<br>    |
| <b>Varianten</b>                               | Alle, wie bei Drehrahmen Typ DT   |
| <b>Einsatzbereich</b>                          | Alle Fenster und Türen  |
| <b>Montage</b>                                 | Skizzen und Details siehe baugleiche Varianten Typ DT   |
| <b>Einbautiefe</b>                             | Siehe Varianten Typ DT  |
| <b>Grundsätzliche Ausstattungsunterschiede</b> | Kein Trittblech<br>Sprossenempfehlung wie bei DT  |
| <b>Vorschlag für die Bestellung</b>            | Breite = siehe DT   |
|  | Höhe = siehe DT   |
| <b>Öffnungsrichtung angeben:</b> siehe DT      |   |
| <b>Sprossentyp</b>                             | <b>DT- Sprossenprofil</b> (ca. Original)<br> |
| <b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>            | Ab Rahmenhöhe 1300 mm<br>"Bestellmaß Sprosse" angeben   |
| <b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>            | Ab Rahmenbreite 1300 mm<br>Sprosse wird mittig montiert   |
| <b>Griff</b>                                   | ISG-Patentgriff empfohlen<br>Alle Standardgriffe möglich  |

